

## 4 Flammen Gasherd, Serie 700 mit Elektro-Umluftbackofen 1/1 GN

- ✓ CNS 18/10
- ✓ 4 Kochstellen: 2 x 5,5 kW, 2 x 3,6 kW
- ✓ Mit Zündflamme
- ✓ Elektrobackofen 1/1 GN  
B 541 x T 363 x H 300 mm, 3,6 kW / 400 V 50 Hz  
Temperaturbereich: 100 °C bis 300 °C
- Anschlusswert: 18,2 kW Gas
- Maße: B 800 x T 700 x H 850-900 mm
- Eingestellt auf Erdgas H, Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt
- Gewicht: 115 kg



**TOP-PREIS**

Art.-Nr. 2852241W

## Serie 700



Art.-Nr. 286925

### Elektro-Standfritteuse, Serie 700

2 Becken à 9 Liter

- CNS 18/10
- Mit Fettauffangbehälter
- 2 Körbe: B 110 x T 270 x H 150 mm
- Anschlusswert: 15 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- Maße: B 400 x T 700 x H 850-900 mm
- Gewicht: 51,6 kg



Art.-Nr. 286301

### Elektro-Wasserbad, Serie 700

1 Becken, Beckengröße: 1/1 GN

- CNS 18/10
- Mit offenem Unterbau
- Mit Wassereinlaufhahn
- Anschlusswert: 1 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 400 x T 700 x H 850-900 mm
- Gewicht: 33 kg



Art.-Nr. 286508

### Elektro-Griddleplatte, Serie 700

Stahlplatte, glatt, Bratfläche: B 720 x T 445 mm

- CNS 18/10
- Mit offenem Unterbau
- Anschlusswert: 10 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- Maße: B 800 x T 700 x H 850-900 mm
- Gewicht: 70,8 kg

# Spültechnik



Art.-Nr. 110419

## Spülmaschine Deltamat TF 50 LR

mit Laugenpumpe und Reinigerdosierpumpe

- CNS 18/10, max. Leistung h 30 Körbe (500 x 500)
- Klarspüldosierpumpe, Trockenlaufschutz
- Tankheizung 2,7 kW, Boilerheizung 2,8 kW
- Laufzeit: 120 Sekunden
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,3 Liter
- Tankinhalt: 29 Liter
- Wasserzulauf G 3/4" MI, Wasserablauf Ø 24 mm
- Anschlusswert: 3,45 kW / 220-240 V 50 Hz 1 NAC
- Maße: B 590 x T 600 x H 850 mm
- Zubehör: 1 Gläserkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckköcher
- Gewicht: 59 kg



Art.-Nr. 110607

## Gläserpülmaschine Deltamat TF 401 LPW

mit Laugenpumpe und Wasserenthärter

- CNS 18/10, max. Leistung h 30 Körbe (400 x 400)
- Klarspüldosierpumpe, Trockenlaufschutz
- Tankheizung 1,85 kW, Boilerheizung 2,8 kW
- Laufzeit: 120 Sekunden
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 1,8 Liter
- Tankinhalt: 14,5 Liter
- Wasserzulauf G 3/4" M, Wasserablauf Ø 24 mm
- Anschlusswert: 3,2 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 450 x T 555 x H 700 mm
- Zubehör: 1 Untertasseneinsatz, 1 Besteckköcher, 1 Gläserkorb, 1 Gläserkorb 4-teilig
- Gewicht: 45 kg



Art.-Nr. 109242

Lieferung ohne Zu-/Ablauftrisch, ohne Vorabräumung

## Durchschub-Spülmaschine DS 901

Leistung h: 20 bis 60 Körbe (500 x 500 mm)

- CNS 18/10
- Klarspüldosierpumpe, Trockenlaufschutz
- Tankheizung 3,0 kW, Boilerheizung 6,0 kW
- Laufzeit: 60/120/180 Sekunden
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 3 Liter
- Tankinhalt: 20 Liter
- Wasserzulauf G 3/4" M, Wasserablauf Ø 50 mm
- Anschlusswert: 7,1 kW / 380-400 V 50 Hz 3 NAC
- Maße: B 745 x T 835 x H 1340/max.1969 mm
- Zubehör: 2 Tellerkörbe, 1 Besteckköcher, 1 Tassenkorb
- Gewicht: 97 kg



Art.-Nr. 110428

## Besteckpoliermaschine

Max.-Leistung: 2.000 bis 3.000 Besteckteile pro Stunde

- CNS 18/10
- Füllmenge: 4,8 kg Maisgranulat
- HACCP-konform durch 80 °C Betriebstemperatur
- Anschlusswert: 0,5 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 450 x T 590 x H 400 mm
- Gewicht: 42 kg



Art.-Nr. 109889

## Wasser-Enthärtungsanlage WEH1350

Systemschutz für Spülmaschinen

- Kunststoff
- Anschlusskapazität: für 1 Gerät
- Leistungskapazität bei 10° d (Gesamthärte): 1350 Liter / pro Tag
- Wasserzulauftemperatur: 5 °C bis 40 °C
- Wasseranschluss 3/4"
- Digitalanzeige zur Einstellung von: Wasserhärte, Intervall, Regenerierung, Uhrzeit, Sprache
- Regeneration: wahlweise einstellbar über Durchflussmenge oder Zeitraum
- Anschlusswert: 0,03 kW / 220-240 V 50/60 Hz
- Maße: B 255 x T 435 x H 450 mm
- Gewicht: 11,6 kg



Art.-Nr. 109470

## Gläserpoliermaschine

Polierkopftücher aus Mikrofaser, abnehmbar

- 5 rotierende Rollen, unterstützt durch HeiBluftgebläse, polieren Ihre Gläser innerhalb von Sekunden.
- Gehäuse Edelstahl
- Anschlusswert: 1,1 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 340 x T 305 x H 520 mm
- Gewicht: 16 kg



## Kleininventar



Art.-Nr. 610835

### Mikrowellengerät mit Heißluft und Grill

Mikrowellenleistung: 900 W

- Gehäuse und Garraum aus Edelstahl
- Leistungsaufnahme: Heißluft 1950 W, Grill 1000 W
- Glasdrehteller Ø 270 mm
- Fassungsvermögen: 25 Liter
- Leistungsstufen: 10
- Digitale Zeitschaltuhr bis 95 Minuten mit separater und kombinierbarer Heißluft und Grillfunktion
- Anschlusswert: 1,4 kW / 230 V 50 Hz
- Maße Garraum: B 320 x T 315 x H 200 mm
- Maße: B 483 x T 422 x H 281 mm
- Gewicht: 16,6 kg



Art.-Nr. A150307

### Fritteuse "IMBISS I"

1 Becken - Inhalt: 8 Liter, mit Fettablasshahn

- Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Chromnickelstahl
- 1 Becken, tiefgezogen
- 1 Korb, Korbmaß B 195 x T 230 x H 145 mm
- Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)
- Mit Sicherheitsthermostat
- Anschlusswert: 3,25 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
- Maße: B 290 x T 550 x H 410 mm
- Gewicht: 10 kg



Art.-Nr. 370205

### Multibräter 300

Bratfläche Stahl: B 325 x T 535 mm

- Edelstahl
- Spritzschutz umlaufend verschleißt, Höhe 60 mm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Ablasshahn mit Bajonettverschluss
- Aufheizkontrollleuchte
- Anschlusswert: 3 kW / 230 V 50-60 Hz
- Maße: B 330 x T 580 x H 330 mm
- Inklusive Verschlussstopfen
- Gewicht: 23,8 kg



Art.-Nr. A3700331

### Gas Griddleplatte GDP 320G, glatt

Bratfläche: Stahl, glatt, Maße: B 320 x T 480 mm

- CNS 18/10
- 4 Kunststofffüße, höhenverstellbar
- Anschlusswert: Gas 4 kW
- Maße: B 325 x T 580 x H 310 mm
- Inklusive Reinigungsschaber
- Eingestellt auf Erdgas H, Propangasdüsen sind beigelegt
- Gewicht: 24 kg



Art.-Nr. A150045

### Küchenmaschine KitchenAid

K45 Universal 5KSM45EWH weiß

- 1 Edelstahl-Rührschüssel 4,28 Liter
- Spritzschutz
- Schneebesen, Knethaken, Flachrührer
- 10 Geschwindigkeitsstufen
- Anschlusswert: 0,275 kW / 230 V 50/60 Hz
- Maße: B 358 x T 221 x H 353 mm
- Gewicht: 10,45 kg



Art.-Nr. 174220

### Aufschnittmaschine 220

Schrägschneider mit Messerschärfer

- Gehäuse aus Aluminium
- Messer: Ø 220 mm, Drehzahl 282/min
- Schnittlänge: 205 mm
- Schnitthöhe: 135 mm
- Schnittstärke: 1 - 12 mm
- Anschlusswert: 240 W / 230 V 50 Hz
- Maße: B 410 x T 475 x H 360 mm
- Gewicht: 14,4 kg



## Salamander



Art.-Nr. 101547

### Hi-Light-Lift-Salamander "Premium"

mit HI-TOUCH Bedienfeld, 3 Heizelemente

- Edelstahl
- Warmhaltefunktion, automatische Einschaltfunktion
- 3 einstellbare Zeitprogramme
- Manuelle Zeiteinstellung
- Volle oder reduzierte Heizflächen-Einstellung
- Energieeinsparung
- Höhenverstellbares Heizelement
- Grillrost B 572 x T 358 mm
- Anschlusswert: 4,5 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- Maße: B 585 x T 600 x H 515 mm
- Inklusive Konsole zur Wandbefestigung
- Gewicht: 61,4 kg



Art.-Nr. 151511

### Lift-Salamander 600

mit 2 Heizzonen

- Gehäuse Edelstahl
- Infrarot-Strahlungsheizkörper
- Heizelement höhenverstellbar
- Kontrolllampe
- Simmerstat
- Grillrost B 557 x T 325 mm
- Fettauffangschale
- Anschlusswert: 4,0 kW / 400 V 50/60 Hz 2 NAC
- Maße: B 600 x T 540 x H 530 mm
- Gewicht: 49,5 kg



Art.-Nr. 100528

### Salamander S70

höhenverstellbarer Rost, 2 Heizzonen

- Chromnickelstahl 18/10
- Infrarot-Strahlungsheizkörper "Incoloy"
- Kontrolllampe
- Grillrost B 640 x T 300 mm
- Fettauffangschale
- Anschlusswert: 4,4 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- Maße: B 878 x T 500 x H 370 mm
- Gewicht: 21,4 kg



Art.-Nr. A151600

### Toast-/Überbackgerät, doppelt

2 Grillroste

- Gehäuse Edelstahl
- Quarz-Strahler
- 15 Minuten Zeitschaltuhr
- Anschlusswert: 3,0 kW / 230 V 50/60 Hz
- Maße:  
Innen: B 355 x T 240 x H 2x 50 mm  
Außen: B 440 x T 260 x H 400 mm
- Inklusive Toastzange
- Gewicht: 9,7 kg

### Diese Aktion ist gültig vom 01. Februar bis 31. März 2017

- Solange der Vorrat reicht
- Preise Netto zzgl. gesetzlicher MwSt.

Für alle Lieferungen gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Überreicht durch: